


AGRICULTURA DE PRECISIÓN | SERVICIO TÉCNICO | DESARROLLOS


TABLERO NEUMÁTICO PARA CORTE AUTOMÁTICO DE SECCIONES

CARACTERÍSTICAS

- Standard 9 secciones (disponible para 5, 7 y 11 secciones a pedido).
- Válvulas 12VDC con actuador a vástago, desarmables para su limpieza, construcción robusta IP 67, apta para aplicaciones vehiculares (soporta vibraciones).
- Conector eléctrico con led indicador para verificar conexión correcta de cables.
- Gabinete plástico IP 67 con cierre a rosca y tapa desmontable.
- Conectores rápidos para manguera neumática de 8mm (entrada) y 6 mm (salidas x 9).
- Regufiltro con drenaje automático.
- Diseñado para utilizar mismo montaje, mismo cableado, y mismas mangueras neumáticas ya existentes en la máquina.




Entradas y salidas de mangueras con acoples rápidos.



Regufiltro con vaso auto-limpiante.



Gabinete con protección IP 67 y tapa desmontable.



Fijaciones y conexiones eléctricas y neumáticas idem a tablero original para rápida y sencilla instalación.



Conector eléctrico con led indicador.

- CONSTRUIDO Y GARANTIZADO POR *IFC TECNO* – ING. FERMÍN CAJÉN.
- MÁS DE 25 COLOCADOS DURANTE 2018.
- EL PRODUCTO SE COMERCIALIZA CON INSTALACIÓN INCLUIDA.
- FINANCIACIÓN DISPONIBLE.



CONTACTO: ING. FERMÍN CAJÉN



02284 . 15521177



FERMINCAJEN@HOTMAIL.COM